

E-220

系列

節能型 2/2 WAY 直動式耐酸鹼閥 (電控)

Power-Saving Anti-Acid & Alkali Series, Direct Acting

■ 特色

1. 降低功率消耗達75%，減少電力消耗
2. 有效降低線圈溫升情況，提高電磁閥使用壽命
3. 直動式，反應快速
4. 化學酸鹼流體
5. 水平安裝

■ 不適用於以下情況

1. 高溫液體，冷卻時為固態之流體
2. 黏度超過20cst以上流體



■ 訂購代號

E-PE220	N - 03	N - S7	L
節能型 直動式耐酸鹼閥 (電控)	切換方式 空白:常閉型 N :常開型	配管尺寸 03 :3/8" 04 :1/2"	牙口尺寸 空白:G N :NPT R :Rc
		電壓代號 S7 :12VDC S9 :24VDC	指示燈 L:LED

■ 修理包訂購代號

ZGPE220 - 03

修理包	配管尺寸
ZGPE220	03:3/8", 1/2"

名稱	數量
可動鐵	1
彈簧	1
墊片	1
膜片	1

■ 規格表

機 型	E-PE220-03	E-PE220-04
配管尺寸	3/8"	1/2"
使用流體	純水，化學酸鹼流體	
流量孔	Ø5mm	
作動方式	直動式	
膜片材質	NBR與鐵弗龍結合	
壓力範圍	0.1 ~ 1 kgf/cm ²	
最大耐壓	1.5 kgf/cm ²	
本體材質	鐵弗龍	
工作溫度	-10°C ~ 90°C	
環境溫度	-10°C ~ 60°C	
安裝方式	水平安裝	
負載循環	100% ED	
線圈接線方式	DIN型	
防水等級	IP65 (根據 40 050)	
絕緣等級	F	
電壓差允許度	±10%	
標準電壓	12VDC, 24VDC	
功率消耗	標準15W (節能時3.7W)	
淨重	440g	

■ 尺寸圖

