

E-220

系列

節能型 2/2 WAY 直動式角座閥

Power-Saving Stainless Steel SUS316 Series, Direct Acting

■ 特色

1. 降低功率消耗達75%，減少電力消耗
2. 有效降低線圈溫升情況，提高電磁閥使用壽命
3. 直動式
4. 作動反應快速
5. 可搭配防爆線圈、定時器
6. 可抗逆流

■ 不適用於以下情況

1. 高溫液體，冷卻時為固態之流體
2. 腐蝕性流體
3. 黏度超過20cst以上流體



■ 訂購代號

E-SPUY220	E -	04	N -	S7	L
節能型 直動式角座閥	密封材質 空白 : VITON E : EPDM H : HNBR	配管尺寸 04 : 1/2"	牙口尺寸 空白 : G N : NPT R : Rc	電壓代號 S7 : 12VDC S9 : 24VDC	指示燈 L : LED

常開型請洽業務

■ 修理包訂購代號

ZGSPUY - 04	V
修理包	配管尺寸 04 : 1/2"
	膜片材質 V : VITON E : EPDM H : HNBR

名稱	數量
T型可動鐵組	1
O型環	1

■ 規格表

機 型	E-SPUY220-04
配管尺寸	1/2"
使用流體	標準: 壓縮空氣 ; 選配: 熱水、氨水、真空
流量孔	Ø9.5mm
本體有效截面積	27.6mm ²
作動方式	直動式
密封材質	標準: VITON ; 選配: EPDM, HNBR
壓力範圍	0 ~ 8 kgf/cm ²
最大耐壓	15 kgf/cm ²
本體材質	SUS316不鏽鋼
工作溫度	-10°C ~ 90°C
環境溫度	-10°C ~ 60°C
安裝方式	任何方向
負載循環	100% ED
線圈接線方式	DIN型
防水等級	IP65 (根據 40 050)
絕緣等級	F
電壓差允許度	±10%
標準電壓	12VDC, 24VDC
功率消耗	標準18.5W (節能時4.6W)
淨重	425g

■ 尺寸圖

